

# Caractéristiques techniques

## Moteur – Performances

### Type :

Volvo, 6 cyl turbo,  
12,13 l de cylindrée

### Puissance :

256 kW (350 ch) à 1800 t/min

## Transmission – Hydraulique

- Transmission hydrostatique
- 4 roues motrices et directrices

### Pont avant :

- Pont Dromos oscillant avec différentiel
- Angle de braquage 40° droite/gauche

### Pont arrière :

- Pont Dromos enjambeur
- Différentiel et boîte de vitesses centrale
- Entraînement par moteur hydraulique à cylindrée variable
- Angle de braquage 4° droite/gauche

## Cabine – Confort

- Insonorisation renforcée
- Ordinateur de bord
- Climatisation automatique, coffre réfrigéré
- Siège conducteur à suspension pneumatique
- Rétroviseurs électriques dégivrants
- 8 phares de travail (Xénon en option)
- Caméra de contrôle de l'élévateur (option)

## Effeuilleuse

### Mixte :

- 45 / 50 cm d'inter-rang
- Rotor 700 mm, 108 fléaux, entraînement direct par moteur hydraulique
- Capot démontable
- Scalpeurs à correction d'angle automatique

## Arracheuse

6 rangs, mixte 45 / 50 d'inter-rang

### Bâti à disques :

- Disques diam 580 mm tirés par 6 bras horizontaux
- Doubles décrotteurs intérieur/extérieur
- Correcteur de dévers et correcteur vertical d'assiette

### Bâti à socs

- Socs à vibration haute fréquence (800 coups/min)
- Modules d'arrachage indépendants
- Queues d'étauçons démontables

## Nettoyage

- 5 turbines à vitesse réglable
- Réglage mécanique des grilles (lisses, à cascade ou vibrantes à ressorts nettoyeurs)
- Tambour nettoyeur entre les turbines
- Equipement terres collantes (option)

## Trémie

- Trémie à vidange non-stop
- Volume extensible par ouverture hydraulique : maxi 7 m<sup>3</sup>
- Ameneurs en polyuréthane

## Dimensions

**Longueur :** 11,90 m

**Largeur :** 3,65 m

**Hauteur :** 3,98 m

**Voie avant :** 6x45 : 1,80 m / 6x50 : 2 m

**Voie arrière :** 2,26 m

**Poids :** 17 980 kg

**Capacité réservoir carburant :** 685 l

**Capacité réservoir AdBlue :** 50 l

**Capacité réservoir hydraulique :** 200 l

### Pneumatiques :

- Avant : 290/90 R38 ou 320/90 R 38
- Arrière : 710/75 R 34



**HERRIAU**

Moreau  
BP 29

59159 Noyelles sur Escaut

Tel : +33 327 72 52 52

Fax : +33 327 79 52 87

[www.moreau-agriculture.com](http://www.moreau-agriculture.com)

Document non contractuel, sous réserve de modifications. Juillet 2011.